

定 格

撮像デバイス	1/3 インターライン転送方式 CCD	フリッカーレス	電子シャッター 1/100固定
有効画素数	約 38 万画素	オートアイリス	有
撮像面積	4.8(H)X3.6(V)mm	レンズ	別売り レンズマウント:CSマウント
テレビジョン方式	NTSC 方式準拠	画角	_____
走査周波数	水平 : 15.734kHz、垂直 : 59.94Hz	逆光補正	On/Off エリア指定
同期方式	内部同期方式	AGC	On(+24dB MAX) / Off
映像出力	1.0Vp-p 75Ω	電源	①電源重畳(専用電源ユニットVK0シリーズ) ②DC12CV±10% ①②は自動判別
水平解像度	540TV本以上(カラー)550TV本以上(白黒)	消費電流	220mA(最大)
映像SUB出力	有	外形寸法	95(L)X64(W)X64.5X(H)
S/N比	50dB(AGC off: WEIGHT on)	質量	250g
最低被写体照度		仕上	塗装(銀/白)
電子感度アップ Off:	0.05Lux(カラー) 0.01Lux(白黒) (映像出力 25 IRE AGC on F1.2)	付属品	取扱説明書 バックフォーカス調整用レンチ
電子感度アップ 64倍:	0.0008Lux(カラー)0.0002Lux(白黒) (映像出力 25 IRE AGC on F1.2)		

寸 法

単位 : mm

