

共有空間に最適なダミーカメラ



両面テープで簡単設置！

TD-2300

希望小売価格：オープンプライス

JAN コード

4986778571880

外形寸法：W115×H130×D60(mm)



設置用途

集合住宅のロビー / エントランス / エレベーターホールなど

集合住宅のロビーやエントランスなどの防犯対策を考える際、低コストに設置可能なダミーカメラは有効な方法です。

しかし、これまでのダミーカメラは「照明設備などで設置スペースが確保できない」、「天井が高く設置に手間どる」などの設置上の制約があり、設置をためらう場合がありました。

そこで、簡単に壁付けできるダミーカメラ、TD-2300 がそれらの問題を解決します！

TD-2300 は壁面に付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。

また、ネジ止め可能な場所であれば、ネジ一本で確実に取り付け可能です。



エレベーターホール設置例



エレベーター内

エレベーターに防犯カメラを設置するには、設置コストが非常に高く、管理維持費も掛かります。また、ダミーカメラを設置する場合でも、「エレベーターに穴を開けてネジ留め。」・・・簡単な作業ではないですね。

そんな面倒を解消したダミーカメラが TD-2300!

両面テープで壁面に貼り付けるだけの簡単設置なので、エレベーター内への設置に最適です。



エレベーター内設置例

TD-2300の特長

Point 1

両面テープで 簡単設置

両面テープで簡単設置：設置手順

両面テープで設置面に貼り付けるだけという手軽さ。わずらわしい設置の手間を省くために、強力な両面テープによる設置を採用しました。

また、ネジによる設置も可能です。両面テープが苦手とする場所でも設置できます。

両面テープによる設置



付属の両面テープの剥離紙を片面だけ剥がします。



両面テープを本体の裏側に貼り付けます。



本体に貼り付けた両面テープの残りの剥離紙を剥がします。

設置場所に本体を強く押し付け貼り付けます。

ネジによる設置

壁などに付属の木ネジを取り付け、本体背面の穴に掛けるだけ。



注意

- 付属の両面シールは、設置面の起伏が大きいとシールの貼り付き強度が十分に得られないことがあります。その場合、付属のネジで確実に留めてください。
- 設置する前に、汚れを十分に落としてください。汚れが付着したまま設置すると、落下することがあります。
- 起伏がある箇所に貼り付ける場合は、長時間（約1分程度）押しつけて設置してください。
- 冬などの気温の低い時期に設置する場合は、設置面と両面テープと本体を暖めてから（約20℃）設置してください。

Point 2

本物らしさを 演出

内部のレンズも表現した TD-2300

外観デザインは、「目立つ事もなく」「埋没する事もなく」、そして、実在する機器のようにデザインされています。

更に、外観だけではなく、内部も本物らしく見せるために、ダミーの「レンズ/基板部」を実装しました。ドーム部のスモークとの組み合わせで十分な本物らしさを演出します。

TD-2300 「レンズ/基板部」



カバーを外した状態

カバーを装着した状態



Point 3

2枚組み 防犯シール付属

スペースにあわせて選べる防犯シール

防犯シールが2枚組付属しています。
大（幅99mm×高さ135mm）
小（幅99mm×高さ75mm）

貼るスペースに合わせて、シールをご使用いただけます。



シール小

シール大

